

TOTO

台上式洗面器施工说明书

LW713系列, LW717系列

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

一、安装前注意事项

1、安装前，水源已关闭，且预留了给水管路。
2、如果更换洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
3、安装台面厚度在(8 ~ 35)mm之间。

二、装箱清单

名称	数量	略图	备注
台上式洗面器	1个		溢水口配有装饰环，陶瓷以实物为准
产品合格证	1张		随附
施工说明书	1张		本纸

三、安装步骤

1 剪下切割图

请沿剪切线将本纸剪开为施工说明书与安装用纸样两部分并将安装用纸样放在台面上。
警告：安装用纸样上开槽尺寸仅为参考尺寸，具体开槽尺寸请顾客自行测量洗面器开槽尺寸后进行确认，并在安装用纸样上描绘出。

2 根据实际情况调整空间

根据安装用纸样定位洗面器的安装位置，用笔根据台面安装用纸样的边缘将台面开槽轮廓描绘在台面上。
警告：洗面器在台面的安装位置应考虑到需安装龙头的尺寸，如太靠近墙面，可能会导致排水拉杆无法安装或不能正常使用。

3 沿安装洗面器开槽轮廓线进行切割，并对箭头所指部位进行修整圆角处理。

沿安装洗面器开槽轮廓线进行切割，并对箭头所指部位进行修整圆角处理。

4 将洗面器倒置后，在洗面器反面凹槽中涂上硅胶之类的密封材料。

将洗面器倒置后，在洗面器反面凹槽中涂上硅胶之类的密封材料。
硅胶涂抹要求宽10至15mm，高度要求大于3mm。

5 将洗面器小心的放入台面开槽中，安装后，请使用防水的密封胶在洗面器和台面接触的四周边缘进行涂抹。

将洗面器小心的放入台面开槽中，安装后，请使用防水的密封胶在洗面器和台面接触的四周边缘进行涂抹。

6 等密封材料硬化后，将龙头按照其说明书上的要求指示安装到洗面器上。

等密封材料硬化后，将龙头按照其说明书上的要求指示安装到洗面器上。

7 进水件连接 排水件连接

连接进水及排水管件。
警告：龙头与进水、排水管件连接要牢固，否则会有漏水的可能。安装后，请您务必确认是否漏水等不良状况。

四、使用维护

清洗	应使用中性清洁剂清洗产品，如使用烈性或腐蚀性的清洁剂，会损伤产品及配件的表面。 	使用	请勿用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损产品表面。 每次使用后，请用软布擦干洗面器。
警告	请不要在0℃以下的环境中使		

东陶（中国）有限公司
全国售后服务电话：800 820 9787（固定电话）
400 820 9787（手机用户）

安 装 用 纸 样

标准墙面

(40mm) 请顾客根据实际情况进行调整

台上面开槽轮廓线

LW713系列

LW717系列

尺寸A

尺寸B

尺寸C

尺寸A测量部位

尺寸B测量部位

尺寸C测量部位

C尺寸请根据台面的实际厚度调整。
(纸样中的尺寸是按照台面17mm厚开的安装尺寸。)

本安装用图纸给出的开槽尺寸为参考数据，为达到最佳的开槽效果，请顾客自己按照上面图示测量洗面器底部的开槽尺寸后制定。如果对上述使用方法有不理解之处，请及时与销售商联络。如果用户因为裁切方法不当造成的损失，我公司不负赔偿责任。

台前面开槽轮廓线

尺寸C

LW713系列

LW717系列

比例1:1

11.9.28版

规格：840x590