

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO 检查合格证

产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签

检印

组装工厂：东陶(大连)有限公司
厂址：大连经济技术开发区东北二街17号

本公司水嘴产品水效等级符合
GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》的要求，
水嘴水效等级指标如下： 单位：升每分

类别	流量		
	1级	2级	3级
洗面器水嘴 厨房水嘴 妇洗器水嘴	≤4.5	≤6.0	≤7.5
普通洗涤水嘴	≤6.0	≤7.5	≤9.0

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地址：北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼1915室
网址：www.toto.com.cn



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。
https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

OG644Y
2025.02

目录

目 录

目 录	1
明细单	2-3
使用条件与使用上的注意	4
使用上的注意与保养	5
产品示意图	6
拆卸与检查	7
产品保修卡	8
检查合格证	

明细单

明 细 单

配合外观部制品包含部分:

吐水本体部	1套
手柄部	1套
固定接手	1套
装饰盖(大孔)	1个
装饰盖(小孔)	1个
外套	1个
阀门压盖	1个
螺钉	2个
吐水口治具	1个
安装使用说明书	1张

埋入部制品包含部分:

埋墙本体部	1套
防水布	2个

明细单

使用此明细单的产品包括:

TLG13307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

TLG13308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

使用条件与使用上的注意

使用条件

1. 供冷水*热水压强:
最低压强……………0.05MPa (流动压)
最高压强……………1.0MPa (静压)
推荐使用压强………0.1-0.5MPa (流动压)
检测压强……………1.6MPa (静压)
2. 供水温度在4°C~90°C, 建议使用热水温度60°C, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0°C以上。如果低于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
5. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
6. 本说明书中的产品具有清洗功能。

使用上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
3. 请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
4. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

使用上的注意与保养

⚠ 注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。
5. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。
6. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
7. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
8. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
9. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于 0°C 。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在 0°C 以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

产品示意图

代表例：
TLG13307*与TLN103G0*铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴



