

产品简介

采用360°漩涡式冲洗技术，两档冲洗水量(4.8/3.3L)，节水环保，便器采用纳米抗污釉面，自动冲水功能，方便卫生。



产品特点

- 采用360°漩涡式冲洗技术，漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 4.8/3.3L双档冲洗，节水环保。
- 全自动红外感应，自动进行人体感知，自动便圈冲洗，无接触，使用更安心。
- 一体式无边框面板，拉丝哑光表面，外形大方简洁。
- 三重过滤装置，使用更耐久。
- 稳定冲洗流量，不受水压波动影响。



推荐搭配

- 卫洗丽：TCF33370GCN；TCF34570GCN

技术 & 创新亮点



纳米抗污釉面技术



内壁易洁结构设计



360°漩涡式冲洗技术



节水技术



便器自动冲洗技术

产品组成

- TREF75U2C 感应式大便器冲洗阀（交流电型）
- CW553EB-75U2#XW 壁挂式冲洗阀坐便器

颜色


- 银色（冲洗阀）
- 白色（坐便器）

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示


尺寸图

TREF75U2C 感应式大便器冲洗阀(埋入交流电型)



*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

CW553EB-75U2 壁挂式冲洗阀坐便器



*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

规格

类型	冲洗阀部	坐便器部
	TREF75U2C	CW553EB-75U2
产品尺寸	185×185×9mm（露出部）	540×380×335mm
产品重量	约4.8Kg	约28Kg
标准冲洗水量（大/小）	4.8/3.3L	
名义冲洗水量	3.8L	
水效等级	1	
最低必要水压(流动)	0.1MPa	
最高水压(静止)	0.75MPa	
电源电压	AC:220V 50-60Hz	
人体感应距离	800mm	
人体感应时间	连续6秒时感应	
使用水温范围	1~40℃	
使用水	自来水	
进水管径	R1（内径25mm）	

扫描二维码
服务预约，方便快捷。

