

产品简介

诺锐斯特系列高端智能坐便器，优雅的波纹式上盖与空间互动互生，金属质感的装饰条增添了融合下的魅力，全包式底座设计更显奢华感。两档冲洗水量（3.8/3L），便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

产品特点

- 便座采用符合人体工学的圆弧设计，确保舒适入座。
- TOTO特有的空气焕新电解水技术，更有效的去除便器周边空气的异味，保持卫生间的空气清新。
- 采用360°漩涡式冲洗技术，漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 3.8L/3.0L双档冲洗，节水环保。
- 配备无线遥控，全程操控，独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定（洗净位置，水势，温水温度），更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。

产品组成

CES8G520GCN

- TCF8G520GCN#W 机能部
- CS911 T2#XW 便器部
- HP101T3#00 地排水连接件305mm
- HP101T4#00 地排水连接件400mm

颜色

- 银色（遥控器，饰条）



reddot winner 2022

技术 & 创新亮点


- 空气焕新电解水除菌技术
- 纳米抗污釉面技术
- 喷嘴电解水除菌技术
- 360°漩涡式冲洗技术
- 便器内壁电解水除菌技术
- 内壁易洁结构设计
- 便圈底部电解水除菌技术
- 节水技术
- 空气注入式水珠洗净技术
- 便盖自动开闭技术
- 暖风干燥技术
- 便器自动冲洗技术
- 便盖保温技术
- 便器内壁喷雾防污技术
- 除臭技术

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示

尺寸图

CES8G520GCN 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器



*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

规格

CES8G520GCN	
额定电源	AC220V.50Hz
额定功率	835W
最大功率	1449W<进水温度0° C时>
温水加热方式	瞬间式
电源线长度	1.2m
防水保护等级	IPX4
水效等级	2级
进水压力	最低必要水压：0.05MPa<流动时>
	最高水压：0.75MPa<静止时>
进水温度	0-35° C
使用温度	0-40° C
产品尺寸	宽411mm×长725mm×高497mm
产品重量	约50kg

便器部		
坐便器	冲洗水量	大3.8L, 小3.0L
	名义冲水量	3.3L
	进水方式	管道直压与内置水箱储水混合式
	冲洗方式	喷射虹吸式
	尺寸	加长型

扫描二维码
服务预约，方便快捷。



机能部		
洗净装置	喷水量	臀部洗净：0.32-0.43L/min
		臀部轻柔洗净：0.32-0.43L/min
		下身洗净：0.29-0.43L/min
		下身护理洗净：0.35-0.43L/min
	水势调节	5档
	吐水温度	温度调节范围：关，约30-40° C
加热便座	加热器功率	1200W
	安全装置	温度保险丝
	防逆流装置	真空开关，止回阀
	表面温度	温度调节范围：关，约28-36° C
除臭装置	风量	标准模式：约0.09m³/min 强力模式：约0.16m³/min
	功率(耗电量)	标准模式：约1.6W 强力模式：约4.0W
	温风温度	温度调节范围：约35-60° C
温风干燥	风量	约0.25m³/min
	加热器功率	261W
	安全装置	温度保险丝